




GEMFLOOR® Stonewalk

Rund ums Haus.
Schön und gepflegt.





A Edelstein	2,5
B Planiekies	3 – 5
C Kieskofferung	SIA 318

Alle Angaben in cm

Einsatzgebiet

Gemfloor Stonewalk ist der ideale Belag für Gartensitzplätze, Gehwege, Baumscheiben und andere Gartenbereiche. Er eignet sich aber auch für Terrassen, Eingänge oder Vorhöfe.

Spezifikation

Gemfloor Stonewalk besteht aus verschiedenen Schichten, die direkt vor Ort eingebaut werden und sich ohne Fugen in die bestehende Umgebung einbinden lassen. Die Deckschicht besteht aus PU-gebundenem Naturkies, was dem Belag ein natürliches Aussehen verleiht.

Dank speziellen lichtechten Bindemitteln ist der Belag UV-stabil und behält eine Restelastizität. Zudem ist er widerstandsfähig gegen Schnee, Frost und Salz und ist daher sehr langlebig. Sein offener Aufbau garantiert eine hohe Sickerleistung von mehr als 7,5 Liter pro s/m^2 . Die Rutschhemmung des Belags ist gemäss bfu R 9729:2014 sowie DIN 51130 (R12) und DIN 51097 (C) geprüft.

Farbwahl

Der Kies ist in acht Standardfarben in der Körnung 4 – 8 Millimeter verfügbar. Weiter ist die Körnung 1 – 4 Millimeter auf Anfrage erhältlich. Dies reduziert jedoch die Sickerleistung auf gut 3,5 Liter pro s/m^2 . Zusätzliche Farben und Steinsorten sind nach Absprache möglich (Lieferzeiten je nach Verfügbarkeit).



Geprüft



Rutschhemmend



Sickerfähig



Umweltverträglich



Hygienisch



Witterungsbeständig